

## McCONNEL, model TOPPER 9



Velkoplošné sekačky / mulčovače TOPPER s vertikální osou rotace. Mulčovací sekačka na sečení velkých ploch ( luk, pastvin ... ) Agregace do třibodového závěsu traktoru kat. II. Maximální průměr mulčovaného materiálu do 50 mm. Určeno pro traktory s výkonem od 33 kW (50 k). Náhon vývodovou hřídelí 540 ot/min. Pohony rotorů kloubovými hřídeli a převodovkami. Pracovní záběr 2,75 m tvořený 2 rotory s překrytím 82 mm. 2 opěrná kola, nastavitelné plazy v celé délce stroje, 4 tepelně zušlechtnuté nože s kloubovým uložením, sloužícím jako ochrana při nárazu na překážku. Pohon kloubovým hřídelem s prokluzovou spojkou 540 ot/min. Přední i zadní ochranné řetězové deflektory proti vymrštění materiálu z prostoru sečení.

## McCONNEL, model SR 420



Těžké provedení nesené mulčovací sekačky na sečení velkých ploch ( luk, pastvin ... ). Maximální průměr mulčovaného materiálu do 50 mm. Určeno pro traktory s výkonem od 74 kW (100 k). Náhon vývodovou hřídelí 1000 ot/min. Pohony rotorů kloubovými hřídeli a převodovkami - hlavní převodovka do 140 k; převodovky rotorů do 100 k. 3 roky záruka na převodovky. Pracovní záběr 4,20 m, 3 rotory s překrytím 150 mm. 4 opěrná kola pro nastavení výšky sečení. Hydraulicky sklápěné kraje od + 90° do - 22° FLEXI WING.

Hydraulické nastavení výšky sečení. 6 tepelně zušlechťených nožů s kloubovým uložením, sloužícím jako ochrana při nárazu na překážku. Vyměnitelné boční plazy. Pohon kloubovým hřídelem s prokluzovou spojkou 1000 ot/min. Přední i zadní ochranné řetězové deflektory proti vyvrstvení materiálu z prostoru sečení.

### McCONNEL, modely SR 460/620/820



Pracovní záběr 4,6; 6,0 a 8 m s pohonem kloubovým hřídelem 1000 ot/min, HD převodovky poháněné kloubovými hřídeli se spojkou, agregace do horního nebo do spodního závěsu, integrovaný mulčovací systém, 3 rotory; 3 tvarované nože na každém rotoru, překrytí nožů rotoru 150 mm, odpružené zavěšení opěrných kol (8 opěrných kopírovacích kol), nastavitelná výška strniště 25 - 400 mm, maximální průměr mulčovaného materiálu 50 mm. Flexibilní křídla zajišťují kvalitní kopírování povrchu, výkyv křídel 115° nahoru; 22° dolů



### McCONNEL, Power Arm PA 47



Přikopové rameno s horizontálním dosahem 4,7 m. Agregace do tříbodového závěsu traktoru. Paralelogramová konstrukce ramene. Jištění ramene proti poškození nárazem na překážku. Výkon hydraulického systému 45 k. Odstavné parkovací nohy. Možnost výběru ovládaní. Možnost výběru pracovních adaptérů. Hmotnost stroje 927 kg. Olejová nádrž 150 l. Požadavky na traktor, minimální hmotnost traktoru 2500 kg, minimální výkon traktoru 50 k.

### McCONNEL, Power Arm PA 53





Příkopové rameno s horizontálním dosahem 5,3 m. Agregace do tříbodového závěsu traktoru. Paralelogramová konstrukce ramene. Hydraulické jištění ramene proti poškození nárazem na překážku. Výkon hydraulického systému 60 k. Rameno svařované ze dvou "C" profilů. Odstavné parkovací nohy. Možnost výběru ovládání. Možnost výběru pracovních adaptérů. Hmotnost stroje 1374 kg. Olejová nádrž 200 l. Požadavky na traktor - minimální hmotnost traktoru 3500 kg, minimální výkon traktoru 65 k.

## McConnel ROBOCUT



### Novinka

Robocut je dálkově řízený mulčovač, určený na práci v těžko přístupném terénu, kam se s tradiční sekačkou nebo mulčovačem nedostanete a použití křovinořezu je nepohodlné či nebezpečné. Stroj má velmi nízko položené těžiště a jeho konstrukční řešení zaručuje plné využití se svahovou dostupností 55° ve všech směrech. Unikátní je systém umístění motoru, kterým je docíleno dokonalého mazání. Přední mulčovací hlava je vhodná především na trávy, keře a nálety do průměru 3 cm. Pracovní záběr je 130 cm, což zaručuje 25krát efektivnější práci než s křovinořezem. Varianta pásů s hroty, které zlepšují stabilitu při práci na strmých a podmáčených svazích. Lehké proporcionální ovládání s dosahem až 150 m. Více informací v prospektu ke stažení vpravo na této stránce.